

HINWEISE

BESTELLUNG

Bestellformulare

Bitte verwenden Sie für alle Bestellungen unsere Bestellformulare; ein separates Formular pro Modell und Farbe.

Maßspektrum für Fronten

In jedem rechteckigen Maß, max. Länge 2460 mm, max. Breite 1200 mm, Stärke 19 mm.

Anwendungsgebiet

Möbel- bzw. Küchenfront

Strukturrichtung

Grundsätzlich gibt mit * gekennzeichnet die Laufrichtung der Maserung an.

Maserungsverlauf senkrecht

Eine Garantie für einen durchgehenden senkrechten Maserungsverlauf kann nicht gewährleistet werden.

LIEFERUNG

Versand

Per Spedition oder Postversand zu unseren allg. Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Lieferzeit

10 Tage nach Auftragserhalt und Klarstellung.

Kontrolle/Wareneingang

Bitte überprüfen Sie den Wareneingang sofort auf folgende Punkte: Vollständigkeit und äußere Beschädigungen.

Reklamation

Transportschäden bitte auf dem Frachtbrief oder Lieferschein vom Anlieferer sofort quittieren lassen. Transportschäden und alle anderen Reklamationen an den Fronten müssen innerhalb von 3 Tagen schriftlich unter Angabe des exakten Fehlers per Fax an uns gemeldet werden.

Serviceleistungen

Bei einer Front, die im Rahmen des Service berechtigt reklamiert wird, wird keine Gutschrift erteilt, sondern es erfolgt immer eine erneute Lieferung. Es wird im Rahmen des Service neu geliefert, wenn: bei der Bestellung das zu fräsende Modell, Maß oder die Folie deutlich angegeben wurde, und falsch oder nicht geliefert worden ist. Fronten, die bei der Ablieferung Beschädigungen aufweisen, dürfen nicht mehr verarbeitet werden.

TECHNISCHES MERKBLATT

Frontenaufbau und Ausführung

3D-ummantelte MDF - Fronten, E1 Qualität, rückseitig Melaminharz weiß beschichtet.

Glasleiste - Glasmaß

Zur Ermittlung des strammen Glasmaßes muss von Länge und Breite angegebener Wert abgezogen werden. Zur Ermittlung des Glasmaßes wird empfohlen von Länge und Breite jeweils 4 mm abzuziehen. Füllhalteprofil für Rahmentüren 780076 Fa. Nehl Eckausbildung der Falz gerundet.

Lackierfähigkeit

Möglich, nach Angaben des Lackherstellers.

Oberfläche

Dellen, Beulen, Streifen, Schlieren, Öl, Schmutz, offene Oberflächeneingefallene Stellen, Auf- und Einpressungen sind wie folgt zulässig:

1 Makel/Teil à 0,8 mm², 2 Makel/Teil à 0,6 mm²

4 Makel/Teil à 0,4 mm², 6 Makel/Teil à 0,2 mm²

leichte Kratzer mit Fingernagel nicht spürbar bis 30 mm Länge vereinzelt zulässig. Mindestabstand 700 mm, max. 2 Stück/Teil. Pickel bis max. 10 mm² nur im Profilbereich vereinzelt zulässig.

Kanten

Kanten müssen glatt und dicht sein. Kratzer max. 60 mm lang, 0,5 mm breit, nicht mit Fingernagel spürbar. Ablöseerscheinungen der Kanten sind nicht zulässig.

Wärmestand

Mehr als 70°C. Küchennorm UNI 9242 12. 87.

Feuchtebeständigkeit

Geeignet für Feuchträume lt. DIN 68930,

Lichtechtheit

Mindestens Stufe 6 lt. DIN 53387 ind DIN 54004.

Abriebfestigkeit

Beanspruchungsgruppe nach DIN 68861, Teil 2.

Kratzfestigkeit

Beanspruchungsgruppe nach. DIN 68861, Teil 4.

Stoßfestigkeit

Kennzahl 4, Anlehnung an DIN LN 438.

Chemische Beständigkeit

Unbedenklich mit üblichen Reinigungsmitteln.

Verzugseigenschaften

Max. 2-4 mm auf einen Meter zulässig.

Sonstiges

Sondermodelle und 22 mm MDF-Träger auf Anfrage möglich.